

Паспорт виробу

GC 302



Радарний датчик руху для активації автоматичних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Активація автоматичних поворотних, розсувних, складних, карусельних та круглих/напівкруглих револьверних дверей
- Внутрішні та зовнішні двері

ОСОБЛИВОСТІ

- Комфортне введення в експлуатацію завдяки попередньо запрограмованим налаштуванням
- Можлива конфігурація з кнопкою або пультом дистанційного керування
- Чітко визначене радіолокаційне поле (широке або вузьке поле) з надійним виявленням
- Інтегроване відслідковування руху визначає також повільні рухи
- Визначення напрямку руху та виділення перехресного руху сприяють економії енергії
- Імпульс відчинення дверей подається лише за потреби

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	GC 302
Розміри	176 x 62 x 52 mm
Технологія	Електромагнітні радарні хвилі
Робоча напруга	12–36 В постійного струму / 12–28 В змінного струму
Робочий струм	50 mA
Вид захисту	IP54
Тип підключення кабелю	Штекерно-гвинтова клемма
Довжина з'єднувального кабелю	5000 mm
Монтажна висота (макс.)	4000 mm
Частота передавання	24.125 GHz
Вага	150 g
Робоча температура	-20 - 60 °C
Вологість повітря	0–90 % відносно, без конденсування

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вихід
Радіолокаційний датчик руху GC 302 R	Радарний датчик руху для активації автоматичних дверей	124087	чорний	176 x 62 x 52 mm	Безпотенційний релейний контакт
Радіолокаційний датчик руху GC 302 R	Радарний датчик руху для активації автоматичних дверей	124088	згідно з таблицею RAL	176 x 62 x 52 mm	Безпотенційний релейний контакт

КОМПОНЕНТИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЕЛЬНОГО МОНТАЖУ GC 302

Комплект для монтування датчика у стелю



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Комплект для стельового монтажу GC 302	Комплект для монтування датчика у стелю	115384	білий	246 x 246 x 4 x 45 mm	246 mm

ЗАХИСНА КРИШКА GC 302

Захищає сенсор при зовнішній установці



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
Захисна кришка GC 302	Захист від опадів на зовнішніх ділянках	115339	EV1	175 x 56 x 92.6 mm	Верхнього розміщення