

Паспорт виробу GC 304



Радарний датчик руху для індивідуальних налаштувань
активації автоматичних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Активація автоматичних поворотних, розсувних, складних, карусельних та круглих/напівкруглих револьверних дверей
- Внутрішні та зовнішні двері



ОСОБЛИВОСТІ

- Індивідуальні можливості налаштування для складних умов навколишнього середовища
- Можлива конфігурація з кнопкою або пультом дистанційного керування
- Чітко визначене радіолокаційне поле (широке або вузьке поле) з надійним виявленням
- Інтегроване відслідковування руху визначає також повільні рухи
- Визначення напрямку руху та виділення перехресного руху сприяють економії енергії
- Імпульс відчинення дверей подається лише за потреби

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	GC 304
Розміри	120 x 80 x 50 mm
Технологія	Електромагнітні радарні хвилі
Робоча напруга	12–24 В постійного чи змінного струму
Робочий струм	85 mA
Вид захисту	IP54
Тип підключення кабелю	Система з'єднувальних штекерів
Довжина з'єднувального кабелю	5000 mm
Монтажна висота (макс.)	4000 mm
Частота передавання	24.175 GHz
Вага	215 g
Робоча температура	-20 - 55 °C
Вологість повітря	< 90 % відносно, без конденсування
Відповідність стандартам	DIN 18650, EN 16005

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
Радіолокаційний датчик руху GC 304 R	Активація всіх автоматичних дверей GEZE	130651	чорний	120 x 80 x 50 mm	

КОМПОНЕНТИ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Сенсорний пульт дистанційного керування



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Пульт дистанційного керування	Налаштування та введення параметрів GC 363, GC 339, GC 342 та GC 304. Сумісний з GC 362, GC 333, GC 333 C та ACTIV S GE	100061	чорний	130 x 50 x 20 mm	130 mm

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЕЛЬОВОГО МОНТАЖУ GC 304 *

Комплект для монтування датчика у стелю



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
Комплект для стельового монтажу GC 304	Комплект для монтування датчика у стелю	130653	чорний	190 x 190 x 62 mm	Підвісна стеля

ЗАХИСНА КРИШКА GC 304 *

Захищає сенсор при зовнішній установці



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
Захисна кришка GC 304	Захист від опадів на зовнішніх ділянках	130654	прозорий	197 x 100 x 97 mm	Верхнього розміщення



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.