

# Паспорт виробу TS 1500 із запірним пристроєм



Дверний замкач з важільною тягою для одностулкових  
дверей з шириною стулки до 1 100 мм

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Тримання дверей відчиненими без вимог до димової та протипожежної безпеки
- Розпашні двері із стулками шириною до 1100 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі
- Можливий паралельний монтаж на дверному полотні з боку навпроти того, де розташовані дверні

### ОСОБЛИВОСТІ

- Змінна сила закривання EN3 або EN4 завдяки повертанню опорного блока
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Механічно зафіксована позиція за допомогою фіксуючої важільної тяги з кутом фіксації 70°–150°
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 1500 із запірним пристроєм
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Придатність протипожежних дверей	Ні
Регульована сила закривання	Так, за допомогою монтажу
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Кут фіксації	70 ° - 150 °
Інтегрований датчик диму	Ні

### КОМПОНЕНТИ

#### ВАЖИЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000

з механічною фіксацією



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Точка фіксації, макс.
Важільна тяга TS 4000/2000/F	з механічною фіксацією	102454	Сріблястий колір	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	з механічною фіксацією	102456	білий RAL 9016	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	з механічною фіксацією	102457	згідно з таблицею RAL	150 °



## ВАЖИЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000

механічна фіксація, що вмикається та вимикається



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Точка фіксації, макс.
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102445	Сріблястий колір	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102448	згідно з таблицею RAL	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102447	білий RAL 9016	150 °