

Паспорт виробу

Ліктьовий вимикач KFT



Ліктьовий вимикач з ПВХ, вид захисту IP20 для активації автоматичних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Активація автоматичних поворотних, розсувних, складних, карусельних та круглих/напівкруглих револьверних дверей
- Внутрішня частина будівлі
- Відкритий монтаж

ОСОБЛИВОСТІ

- Вид захисту IP20
- Надзвичайно плаский дизайн, з висотою 180 мм
- Кнопка великої площі для активації за допомогою ліктя
- Додаткове розширення за рахунок модуля передавача сигналу
- Опціональна задня панель, для наклеювання на гладкі поверхні, такі як скло

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ліктювий вимикач KFT
Розміри	90 x 179 x 23 mm
Вид захисту	IP20
Вид монтажу	Настінний
Матеріал	ПВХ
Робоча температура	-20 - 85 °C


ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
Ліктювий вимикач KFT	Дуже пласка конструкція, клас захисту IP20	114077	колір нержавіючої сталі	90 x 179 x 23 mm	Настінний
Ліктювий вимикач KFT	Дуже пласка конструкція, клас захисту IP20	114078	білий	90 x 179 x 23 mm	Настінний

КОМПОНЕНТИ

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ KFT *

Для закріплення пластикових плоских кнопок GEZE на плоских поверхнях



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
Задня панель ліктювого вимикача KFT *	Без гвинтів, наприклад, на поверхню скла включно з клейкими стрічками та серветкою для очищення	131219	білий	90 x 180 x 11 mm	Стіна, Кріплення до скла
Задня панель ліктювого вимикача KFT *	Без гвинтів, наприклад, на поверхню скла включно з клейкими стрічками та серветкою для очищення	131220	колір нержавіючої сталі	90 x 180 x 11 mm	Стіна, Кріплення до скла



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.