

Паспорт виробу

TS 4000 EN 1-6



Дверний замкач з важільною тягою для одностулкових дверей з шириною стулки до 1 400 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі
- Можливий паралельний монтаж на дверному полотні з боку навпроти того, де розташовані дверні

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавна регульована сила закривання EN1-6
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Механічне кінцеве закривання, яке прискорює двері безпосередньо перед досягненням закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Візуальна індикація сили закривання для полегшення контролю під час регулювання
- Усі функції регулюються спереду (окрім кінцевого дотискання)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|---|--|
| Торгова марка | TS 4000 EN 1-6 |
| Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулок шириною (макс.), мм | 1100 mm |
| Ширина стулки (макс.) | 1400 mm |
| Вид монтажу | Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель |
| Кут відкриття (макс.) | 180 ° |
| Придатність протипожежних дверей | Так |
| Регульована сила закривання | Так, плавно (безступінчасто) |
| Регульована швидкість зачинення | Так |
| Регульоване кінцеве дотискання | Так, за допомогою важільної тяги |
| Інтегроване демпфування відкриття | Так, регулюється за допомогою гідравліки |
| Позиція регулювання сили закривання | Передній |
| Оптична індикація сили закривання | Так |
| Фіксатор | Опціонально |
| Інтегрований датчик диму | Ні |

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000

Важільна тяга стандартна



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|----------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|
| Важільна тяга TS 4000/2000 | Стандарт | 102425 | згідно з таблицею RAL |
| Важільна тяга TS 4000/2000 | Стандарт | 102421 | Сріблястий колір |
| Важільна тяга TS 4000/2000 | Стандарт | 102423 | білий RAL 9016 |
| Важільна тяга TS 4000/2000 | Стандарт | 102426 | Подібний до високоякісної сталі |

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000 ПОДОВЖЕНА

Використовується при монтажі на дверну коробку з глибиною стінки отвору 70–170 мм



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| Важільна тяга TS 4000/2000 подовжена | Подовжена, для верхнього монтажу з глибиною стінки отвору 70–170 мм | 102434 | згідно з таблицею RAL |
| Важільна тяга TS 4000/2000 подовжена | Подовжена, для верхнього монтажу з глибиною стінки отвору 70–170 мм | 102431 | Сріблястий колір |
| Важільна тяга TS 4000/2000 подовжена | Подовжена, для верхнього монтажу з глибиною стінки отвору 70–170 мм | 102433 | білий RAL 9016 |

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 4000

Основний корпус для дверного замка з важільною тягою EN 1-6



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри | Ширина ступки (макс.) |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Замкач GEZE TS 4000 | Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги) | 102789 | Сріблястий колір | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Замкач GEZE TS 4000 | Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги) | 137724 | Засувка з нержавіючої сталі | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Замкач GEZE TS 4000 | Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги) | 102791 | білий RAL 9016 | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Замкач GEZE TS 4000 | Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги) | 102792 | згідно з таблицею RAL | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Замкач GEZE TS 4000 | Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги) | 102790 | темно-бронзовий | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Замкач GEZE TS 4000 | Розмір EN 1-6 з демпфуванням відкриття (без важільної тяги) | 109542 | чорний RAL 9005 | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |

КОМПОНЕНТИ

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

для TS 5000 (L) / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри | Довжина |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Кришка дверного замкача * | для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 067726 | білий RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Кришка дверного замкача * | для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 072696 | Високоякісна сталь | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Кришка дверного замкача * | для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 067724 | Сріблястий колір | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Кришка дверного замкача * | для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 000756 | згідно з таблицею RAL | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Кришка дверного замкача * | для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 067725 | темно-бронзовий | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

Для TS 4000 / 5000, вигнута форма

| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри | Довжина |
|---------------------------|---|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| Кришка дверного замкача * | для TS 5000 / TS 4000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні | 092943 | Високоякісна сталь, глянцева | 337 x 51 x 72 mm | 337 mm |
| Кришка дверного замкача * | для TS 5000 / TS 4000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні | 092944 | Високоякісна сталь, матова | 337 x 51 x 72 mm | 337 mm |

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

Для TS 4000 / 5000, кутова форма

| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри | Довжина |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| Кришка дверного замкача * | для TS 5000 / TS 4000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 092938 | Високоякісна сталь, глянцева | 298 x 51 x 72 mm | 298 mm |
| Кришка дверного замкача * | для TS 5000 / TS 4000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 092939 | Високоякісна сталь, матова | 298 x 51 x 72 mm | 298 mm |

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

ПОДОВЖЕННЯ ОСІ

Для TS 4000 / TS 2000



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Подовження осі |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Подовження осі для TS 4000 / TS 2000 | Кронове зубчасте з'єднання | 103678 | чорний | 15 mm |
| Подовження осі для TS 4000 / TS 2000 | Кронове зубчасте з'єднання | 103550 | оцинкована | 20 mm |
| Подовження осі для TS 4000 / TS 2000 | Кронове зубчасте з'єднання | 103679 | чорний | 20 mm |
| Подовження осі для TS 4000 / TS 2000 | Кронове зубчасте з'єднання | 139793 | згідно з таблицею RAL | 15 mm |
| Подовження осі для TS 4000 / TS 2000 | Кронове зубчасте з'єднання | 103548 | оцинкована | 10 mm |
| Подовження осі для TS 4000 / TS 2000 | Кронове зубчасте з'єднання | 103677 | чорний | 10 mm |
| Подовження осі для TS 4000 / TS 2000 | Кронове зубчасте з'єднання | 103549 | оцинкована | 15 mm |

ПЛИТА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ПЛАСКОЮ АРКОЮ

для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|--|---|------------------------|-----------------------|
| Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою | для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм | 058782 | Сріблястий колір |
| Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою | для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм | 119472 | згідно з таблицею RAL |
| Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою | для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм | 058783 | темно-бронзовий |

КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер |
|---|---|------------------------|
| Кондуктор для свердління отворів дверного замкача | для TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000 | 053134 |

ЗАТИСКНА КОЛОДКА ДЛЯ СКЛА

для TS 5000 / TS 4000



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Товщина скла |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Затискна колодка для скла | для TS 5000 / TS 4000 | 009494 | згідно з таблицею RAL | 10 mm |
| Затискна колодка для скла | для TS 5000 / TS 4000 | 057126 | Сріблястий колір | 10 mm |
| Затискна колодка для скла | для TS 5000 / TS 4000 | 057127 | темно-бронзовий | 10 mm |
| Затискна колодка для скла | для TS 5000 / TS 4000 | 009491 | білий RAL 9016 | 10 mm |

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ І ОПОРНА ПЛИТА ДЛЯ ЦІЛЬНОСКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

для TS 5000 / TS 4000



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Товщина скла |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей | для TS 5000 / TS 4000 | 007923 | Сріблястий колір | 10 mm |
| Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей | для TS 5000 / TS 4000 | 007926 | згідно з таблицею RAL | 10 mm |
| Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей | для TS 5000 / TS 4000 | 007924 | темно-бронзовий | 10 mm |

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ВАЖІЛЬНОЇ ТЯГИ *

для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| монтажна панель важільної тяги | для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах | 082506 | згідно з таблицею RAL |
| монтажна панель важільної тяги | для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах | 057109 | Сріблястий колір |

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1 | 068627 | білий RAL 9016 |
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1 | 057956 | оцинкована |
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1 | 029176 | згідно з таблицею RAL |
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1 | 049185 | Сріблястий колір |
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1 | 137725 | Подібний до високоякісної сталі |
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1 | 052351 | темно-бронзовий |

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ВАЖІЛЬНОЇ ТЯГИ

Для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| монтажна панель важільної тяги | для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі | 053319 | темно-бронзовий |
| монтажна панель важільної тяги | для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі | 027460 | згідно з таблицею RAL |
| монтажна панель важільної тяги | для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі | 053318 | Сріблястий колір |

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для TS 5000 / TS 4000



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Кронштейн для перемічки | для TS 5000 / TS 4000 | 049240 | Сріблястий колір |
| Кронштейн для перемічки | для TS 5000 / TS 4000 | 052352 | темно-бронзовий |
| Кронштейн для перемічки | для TS 5000 / TS 4000 | 104451 | згідно з таблицею RAL |

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер |
|-------------------|--|------------------------|
| Монтажна панель * | для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1 | 083992 |

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.