

# Паспорт виробу

## TS 5000



Замикач з ковзаючою тягою для одностулкових дверей  
з шириною стулки до 1 400 мм

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі

## ОПИС ВИРОБУ

Цей замикач верхнього розташування для одностулкових дверей надає конструкції чітких ліній. Допускається для монтажу на протипожежні та димозахисні двері.

### ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання EN2-6
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Візуальна індикація сили закривання для полегшення контролю під час регулювання
- Усі функції регулюються спереду

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 5000
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулоч шириною (макс.), мм	1100 mm
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Придатність протипожежних дверей	Так
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Оптична індикація сили закривання	Так
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні

### СКЛАДАЄТЬСЯ З:

#### КОВЗАЮЧА ТЯГА TS 5000/3000 НАЛАШТОВУВАНА ЗА ВИСОТОЮ \*

З регулюванням по висоті +/- 2 мм та важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Ковзаюча тяга TS 3/5000 налаштовувана за висотою	Регулювання по висоті +/- 2 мм, за допомогою важеля	115191	Сріблястий колір	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Ковзаюча тяга TS 3/5000 налаштовувана за висотою	Регулювання по висоті +/- 2 мм, за допомогою важеля	115192	згідно з таблицею RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

#### КОВЗАЮЧА ТЯГА TS 5000/3000

Стандартна ковзаюча тяга з важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Подовження осі
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	015695	білий RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	000773	згідно з таблицею RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	068221	Сріблястий колір	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	014945	Подібний до високоякісної сталі	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

#### КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 5000

Основний корпус для замкача верхнього розташування з шиною ковзання EN 2-6 із демпфуванням відкриття



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Замкач TS 5000	Розмір EN 2-6 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги та важеля)	137721	Засувка з нержавіючої сталі	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
Замкач TS 5000	Розмір EN 2-6 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги та важеля)	027333	Сріблястий колір	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
Замкач TS 5000	Розмір EN 2-6 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги та важеля)	027335	білий RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Замикач TS 5000	Розмір EN 2-6 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги та важеля)	027336	згідно з таблицею RAL	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа

### КОВЗАЮЧА ТЯГА T-STOP TS 3000/5000

З обмежувачем відкриття та важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Ковзаюча тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкриття та важелем	108481	білий RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Ковзаюча тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкриття та важелем	102364	Подібний до високоякісної сталі	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Ковзаюча тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкриття та важелем	102365	згідно з таблицею RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Ковзаюча тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкриття та важелем	102363	Сріблястий колір	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

## КОМПОНЕНТИ

### БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекривання	071924

### ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Voxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Voxer 20,7 мм	069780

### КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА \*

для TS 5000 (L) / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	067726	білий RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	072696	Високоякісна сталь	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	067724	Сріблястий колір	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	000756	згідно з таблицею RAL	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	067725	темно-бронзовий	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

### КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА \*

Для TS 4000 / 5000, вигнута форма

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні	092943	Високоякісна сталь, глянцева	337 x 51 x 72 mm	337 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні	092944	Високоякісна сталь, матова	337 x 51 x 72 mm	337 mm

### КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА \*

Для TS 4000 / 5000, кутова форма

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні	092938	Високоякісна сталь, глянцева	298 x 51 x 72 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні	092939	Високоякісна сталь, матова	298 x 51 x 72 mm	298 mm

### МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

#### КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Кондуктор для свердління отворів дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000	053134

#### ЗАТИСКНА КОЛОДКА ДЛЯ СКЛА

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	009494	згідно з таблицею RAL	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	057126	Сріблястий колір	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	057127	темно-бронзовий	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	009491	білий RAL 9016	10 mm

## МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ І ОПОРНА ПЛИТА ДЛЯ ЦІЛЬНОСКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007923	Сріблястий колір	10 mm
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007926	згідно з таблицею RAL	10 mm
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007924	темно-бронзовий	10 mm

## МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ

Для стандартних ковзаючих тяг, ковзаючих тяг EClіne, T-Stop та EFS



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	001512	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	104515	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	129252	білий RAL 9016

## МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	068627	білий RAL 9016
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	057956	оцинкована
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	029176	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	049185	Сріблястий колір

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	137725	Подібний до високоякісної сталі
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	052351	темно-бронзовий

### КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	049240	Сріблястий колір
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	052352	темно-бронзовий
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	104451	згідно з таблицею RAL

### МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА \*

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Монтажна панель *	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	083992

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.