

Паспорт виробу

TS 5000 ECline



Зачинювач верхнього розташування з шиною ковзання для безбар'єрних одностулкових дверей з шириною стулки до 1 250 мм та функцією полегшення відкривання дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері із шириною стулки до 1 250 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі
- Безбар'єрні проходи, відповідність вимогам DIN 18040 при зусиллі до EN5

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання EN3-5
- Безбар'єрне середовище: відповідність вимогам DIN 18040 при зусиллі до EN5 (ширина стулки 1250 мм)
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Функція полегшення відкривання дверей та зручний прохід дверей
- Функція полегшення відкривання дверей може бути вимкнена на дверях із вітровим навантаженням або перепадами тиску
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Візуальна індикація сили закривання для полегшення контролю під час регулювання
- Усі функції регулюються спереду, менші витрати на монтаж, порівняно з стандартними системами

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 5000 EClіne
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулків шириною (макс.), мм	1250 mm
Ширина стулки (макс.)	1250 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Придатність протипожежних дверей	Так
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Вбудована функція полегшення відкривання дверей	Так
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Оптична індикація сили закривання	Так
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОВЗАЮЧА ТЯГА ECLINE TS 5000

Для замкача TS 5000 ECline з функцією полегшення відкривання дверей



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Ковзаюча тяга ECline TS 5000	для використання із замкачем TS 5000 ECline, з інтегрованою функцією полегшення відкривання дверей для легкого відчинення, з важелем	143572	Сріблястий колір	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Ковзаюча тяга ECline TS 5000	для використання із замкачем TS 5000 ECline, з інтегрованою функцією полегшення відкривання дверей для легкого відчинення, з важелем	143576	Подібний до високоякісної сталі	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Ковзаюча тяга ECline TS 5000	для використання із замкачем TS 5000 ECline, з інтегрованою функцією полегшення відкривання дверей для легкого відчинення, з важелем	143575	білий RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Ковзаюча тяга ECline TS 5000	для використання із замкачем TS 5000 ECline, з інтегрованою функцією полегшення відкривання дверей для легкого відчинення, з важелем	143577	згідно з таблицею RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА TS 5000/3000

Стандартна ковзаюча тяга з важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Подовження осі
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	015695	білий RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	000773	згідно з таблицею RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	068221	Сріблястий колір	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	014945	Подібний до високоякісної сталі	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 5000 ECLINE

Основний корпус для замка верхнього розташування з шиною ковзання EN 3-5 із демпфуванням відкриття



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Замкач TS 5000 EClіne	Сила закривання EN 3-5 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги та важеля)	143640	Сріблястий колір	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
Замкач TS 5000 EClіne	Сила закривання EN 3-5 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги та важеля)	143642	Засувка з нержавіючої сталі	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
Замкач TS 5000 EClіne	Сила закривання EN 3-5 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги та важеля)	143641	білий RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа
Замкач TS 5000 EClіne	Сила закривання EN 3-5 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги та важеля)	143643	згідно з таблицею RAL	287 x 47 x 60 mm	зліва/справа

КОВЗАЮЧА ТЯГА T-STOP TS 3000/5000

З обмежувачем відкривання та важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Ковзаюча тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкривання та важелем	108481	білий RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Ковзаюча тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкривання та важелем	102364	Подібний до високоякісної сталі	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Ковзаюча тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкривання та важелем	102365	згідно з таблицею RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Ковзаюча тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкривання та важелем	102363	Сріблястий колір	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

КОМПОНЕНТИ

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги ECLine



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги ECLine, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекривання	148820

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

для TS 5000 (L) / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	067726	білий RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	072696	Високоякісна сталь	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	067724	Сріблястий колір	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	000756	згідно з таблицею RAL	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	067725	темно-бронзовий	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

Для TS 4000 / 5000, вигнута форма

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні	092943	Високоякісна сталь, глянцева	337 x 51 x 72 mm	337 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні	092944	Високоякісна сталь, матова	337 x 51 x 72 mm	337 mm

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

Для TS 4000 / 5000, кутова форма

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні	092938	Високоякісна сталь, глянцева	298 x 51 x 72 mm	298 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні	092939	Високоякісна сталь, матова	298 x 51 x 72 mm	298 mm

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Кондуктор для свердління отворів дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000	053134

ЗАТИСКНА КОЛОДКА ДЛЯ СКЛА

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	009494	згідно з таблицею RAL	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	057126	Сріблястий колір	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	057127	темно-бронзовий	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	009491	білий RAL 9016	10 mm

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ І ОПОРНА ПЛИТА ДЛЯ ЦІЛЬНОСКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007923	Сріблястий колір	10 mm
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007926	згідно з таблицею RAL	10 mm
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007924	темно-бронзовий	10 mm

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ

Для стандартних ковзаючих тяг, ковзаючих тяг EClіne, T-Stop та EFS



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	001512	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	104515	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	129252	білий RAL 9016

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	068627	білий RAL 9016
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	057956	оцинкована
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	029176	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	049185	Сріблястий колір

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	137725	Подібний до високоякісної сталі
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	052351	темно-бронзовий

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемички	для TS 5000 / TS 4000	049240	Сріблястий колір
Кронштейн для перемички	для TS 5000 / TS 4000	052352	темно-бронзовий
Кронштейн для перемички	для TS 5000 / TS 4000	104451	згідно з таблицею RAL

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Монтажна панель *	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	083992

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.