

# Паспорт виробу

# TS 5000 L-ISM VPK \*



Система дверних замкачів для монтажу з боку навпроти дверних петель, для двостулкових дверей з функцією «Антипаніка» та координацією послідовного закривання

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Двостулкові розкривні двері, обладнані функцією «Антипаніка»
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Навісні двері з відстанню між петлями до 2 800 мм, шириною стулки 1 400 мм, вагою до 180 кг
- Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель

## ОСОБЛИВОСТІ

- Повний комплект з двома зачинювачами дверей TS 5000 L та TS 5000 L-IS з ковзаючою тягою ISM
- Плавне регулювання сили закривання EN2-6
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Повний комплект обладнання функції «антипаніка» на обидві дверні стулки з розмірами до 110 мм
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухому стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Візуальна індикація сили закривання для полегшення контролю під час регулювання
- Усі функції регулюються спереду

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 5000 L-ISM VPK *
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулоч шириною (макс.), мм	1100 mm
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	130 °
Мінімальна відстань між петлями	1300 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	380 mm
Придатність протипожежних дверей	Так
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Оптична індикація сили закривання	Так
Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так

### СКЛАДАЄТЬСЯ З:

#### КОВЗАЮЧА ТЯГА ISM BG VPK TS 5000 ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ CB FLEX \*

Система дверних замкачів для монтажу з боку навпроти дверних петель, для двостулкових дверей з функцією «Антипаніка» та координацією послідовного закривання



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Системне рішення для загального використання на дверях із системою «Антипаніка», містить 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 ковзаючу тягу ISM BG, суцільну, із вбудованим механізмом послідовного закриття та важелями	182650	білий RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Системне рішення для загального використання на дверях із системою «Антипаніка», містить 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 ковзаючу тягу ISM BG, суцільну, із вбудованим механізмом послідовного закриття та важелями	182642	Сріблястий колір		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Системне рішення для загального використання на дверях із системою «Антипаніка», містить 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 ковзаючу тягу ISM BG, суцільну, із вбудованим механізмом послідовного закриття та важелями	182643	згідно з таблицею RAL		1400 mm

#### КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 5000 L-IS \*

Фундамент для зачинювача з шиною ковзання EN 2-6 із демпфуванням відкриття



### КОМПОНЕНТИ

#### CB FLEX

Поводок для безпечного зачинення двостулкових протипожежних дверей



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
GEZE CB flex *	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	182652	білий RAL 9016
GEZE CB flex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153602	Сріблястий колір
GEZE CB flex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153728	згідно з таблицею RAL

## БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги ISM / ковзаючої тяги ISM BG, регульоване зусилля зачнення, з можливістю перекривання	118437

## ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

## МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

### МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ BG \*

для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG *	для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK	139760	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги BG *	для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK	139757	Сріблястий колір

### МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	068627	білий RAL 9016
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	057956	оцинкована
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	029176	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	049185	Сріблястий колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	137725	Подібний до високоякісної сталі
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	052351	темно-бронзовий

### КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ \*


для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки *	для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK	139763	згідно з таблицею RAL
Кронштейн для перемічки *	для ковзаючої тяги ISM- / E-ISM BG VPK	139710	Сріблястий колір

### МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА \*

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Монтажна панель *	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	083992



---

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.