

Паспорт виробу TS 1500 G з функцією фіксації



Зачинювач з шиною ковзання з шириною стулки до 750 мм з механічною фіксацією

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері із шириною стулки до 750 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі

ОПИС ВИРОБУ

Замікач верхнього розташування TS 1500 G з ковзаючою тягою придатний для одностулкових внутрішніх дверей з шириною стулки до 750 мм (фіксована сила закривання розмір EN 1).

ОСОБЛИВОСТІ

- Фіксована сила закривання EN1
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Механічна фіксація у ковзаючій тязі з кутом 80°–130°
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Усі функції регулюються спереду

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Торгова марка | TS 1500 G з функцією фіксації |
| Ширина стулки (макс.) | 750 mm |
| Вид монтажу | Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель |
| Придатність протипожежних дверей | Ні |
| Регульована швидкість зачинення | Так |
| Регульоване кінцеве дотискання | Так, через клапан |
| Інтегроване демпфування відкриття | Ні |
| Позиція регулювання сили закривання | Збоку |
| Фіксатор | Механічні |
| Інтегрований датчик диму | Ні |

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОВЗАЮЧА ТЯГА TS 1500 G/F *

з механічною фіксацією та важелем



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри | Точка фіксації, макс. |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ковзюча тяга TS 1500 G/F | з механічною фіксацією та важелем | 101889 | Сріблястий колір | 390 x 30.5 x 20.5 mm | 130 ° |
| Ковзюча тяга TS 1500 G/F | з механічною фіксацією та важелем | 101892 | згідно з таблицею RAL | 390 x 30.5 x 20.5 mm | 130 ° |
| Ковзюча тяга TS 1500 G/F | з механічною фіксацією та важелем | 101891 | білий RAL 9016 | 390 x 30.5 x 20.5 mm | 130 ° |

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 1500 G *

Основний корпус для дверного замка верхнього розташування з шиною ковзання EN 1



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри | Ширина ступки (макс.) |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Замікач GEZE TS 1500 G * | Розмір EN 1 (без ковзючої тяги та важеля) | N/A | Сріблястий колір | 177 x 39 x 50 mm | 750 mm |
| Замікач GEZE TS 1500 G * | Розмір EN 1 (без ковзючої тяги та важеля) | N/A | білий RAL 9016 | 177 x 39 x 50 mm | 750 mm |
| Замікач GEZE TS 1500 G * | Розмір EN 1 (без ковзючої тяги та важеля) | N/A | згідно з таблицею RAL | 177 x 39 x 50 mm | 750 mm |
| Замікач GEZE TS 1500 G * | Розмір EN 1 (без ковзючої тяги та важеля) | N/A | темно-бронзовий | 177 x 39 x 50 mm | 750 mm |

КОМПОНЕНТИ

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри | Довжина |
|---------------------------|--|------------------------|------------------|--------------------|---------|
| Кришка дверного замкача | для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 080147 | Сріблястий колір | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |
| Кришка дверного замкача | для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 080149 | білий RAL 9016 | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |
| Кришка дверного замкача * | для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні | 080148 | темно-бронзовий | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Vohrer 20,7 мм



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Пружний обмежувач відкриття | для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Vohrer 20,7 мм | 069780 |

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ *

для TS 1500 G



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|--------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Монтажна панель ковзаючої тяги | для TS 1500 G | 072355 | згідно з таблицею RAL |
| Монтажна панель ковзаючої тяги | для TS 1500 G | 072333 | Сріблястий колір |

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 1500



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|----------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 1500 | 029683 | темно-бронзовий |
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 1500 | 029682 | Сріблястий колір |
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 1500 | 029685 | білий RAL 9016 |
| Монтажна панель дверного замкача | для TS 1500 | 029686 | згідно з таблицею RAL |



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.