

Паспорт виробу

Роликова рейка Slimdrive EMD/EMD- F/EMD Invers



Для верхнього монтажу з боку, де розташовані дверні петлі,
або з протилежної сторони

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одно- та двостулкові поворотні двері
- Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі на протипожежних дверях
- Глибина стінки отвору до 75 мм



ОСОБЛИВОСТІ

- Колір EV1 або згідно з таблицею RAL
- Сумісна з вбудованим обмежувачем відкриття

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Роликова рейка Slimdrive EMD/EMD-F/EMD Invers
Висота	20 mm
Відкриваються вліво згідно з DIN	Так
Відкриваються вправо згідно з DIN	Так
Придатність протипожежних дверей	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Довжина	Вид монтажу
Роликова рейка Slimdrive EMD	для верхнього монтажу (Slimdrive EMD Invers)	108053	згідно з таблицею RAL	760 mm	Верхній монтаж
Роликова рейка Slimdrive EMD	для верхнього монтажу з боку, де розташовані дверні петлі (Slimdrive EMD/EMD-F)	108042	Сріблястий колір	710 mm	Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
Роликова рейка Slimdrive EMD	для верхнього монтажу (Slimdrive EMD Invers)	108048	Сріблястий колір	760 mm	Верхній монтаж
Роликова рейка Slimdrive EMD	для верхнього монтажу з боку, де розташовані дверні петлі (Slimdrive EMD/EMD-F)	108047	згідно з таблицею RAL	710 mm	Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
Роликова рейка Slimdrive EMD	з глибшим прокладенням, верхній монтаж (Slimdrive EMD/EMD-F), 30 x 30 мм	133242	Сріблястий колір	710 mm	Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
Роликова рейка Slimdrive EMD	для глибшого прокладення, для верхнього монтажу (Slimdrive EMD Invers), 30 x 30 мм	133243	Сріблястий колір	760 mm	Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі