

Паспорт виробу

Важільна тяга

Powerturn/Powerturn F



Для верхнього монтажу або монтажу на дверному полотні з
глибиною стінки отвору до 560 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одно- та двостулкові поворотні двері
- Монтаж на дверному полотні та на дверну коробку
- Допускаються протипожежні двері з глибиною стінки отвору 300 мм



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання глибини стінки отвору
- У наявності в сріблястому кольорі або згідно з таблицею RAL

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Важільна тяга Powerturn/Powerturn F
Придатність протипожежних дверей	Hi

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Довжина
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 245 мм для глибини стінки отвору / від 20 мм до 160 мм із важільною тягою сенсора, / від -30 мм до 110 мм без важільної тяги сенсора	154707	EV1	245 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 645 мм для глибини стінки отвору / від 420 мм до 560 мм із важільною тягою сенсора, / від 370 мм до 510 мм без важільної тяги сенсора	154721	згідно з таблицею RAL	645 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 245 мм для глибини стінки отвору / від 20 мм до 160 мм із важільною тягою сенсора, / від -30 мм до 110 мм без важільної тяги сенсора	154709	згідно з таблицею RAL	245 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 445 мм для глибини стінки отвору / від 220 мм до 360 мм із важільною тягою сенсора, / від 170 мм до 310 мм без важільної тяги сенсора	154714	EV1	445 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 545 мм для глибини стінки отвору / від 320 мм до 460 мм із важільною тягою сенсора, / від 270 мм до 410 мм без важільної тяги сенсора	154717	EV1	545 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 445 мм для глибини стінки отвору / від 220 мм до 360 мм із важільною тягою сенсора, / від 170 мм до 310 мм без важільної тяги сенсора	154715	згідно з таблицею RAL	445 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 545 мм для глибини стінки отвору / від 320 мм до 460 мм із важільною тягою сенсора, / від 270 мм до 410 мм без важільної тяги сенсора	154718	згідно з таблицею RAL	545 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 645 мм для глибини стінки отвору / від 420 мм до 560 мм із важільною тягою сенсора, / від 370 мм до 510 мм без важільної тяги сенсора	154720	EV1	645 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 215 мм для глибини стінки отвору / від -10 мм до 130 мм із важільною тягою сенсора, / від -30 мм до 80 мм без важільної тяги сенсора	165818	EV1	215 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 215 мм для глибини стінки отвору / від -10 мм до 130 мм із важільною тягою сенсора, / від -30 мм до 80 мм без важільної тяги сенсора	159376	згідно з таблицею RAL	215 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 345 мм для глибини стінки отвору / від 120 мм до 260 мм із важільною тягою сенсора, / від 70 мм до 210 мм без важільної тяги сенсора	154712	згідно з таблицею RAL	345 mm
Важільна тяга Powerturn/Powerturn F	Довжина 345 мм для глибини стінки отвору / від 120 мм до 260 мм із важільною тягою сенсора, / від 70 мм до 210 мм без важільної тяги сенсора	154711	EV1	345 mm