

# Паспорт виробу NOT 320 AP \*



Аварійна кнопка RWS для відключення напруги в мережі у аварійному випадку або на час проведення регламентних робіт, відкритий монтаж

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Вимкнення напруги в мережі у випадку виникнення аварійної ситуації та у разі проведення робіт з технічного обслуговування
- Непряме розблокування систем керування дверима системи евакуаційних виходів GEZE
- Відкривання автоматичних дверей у випадку виникнення аварійної ситуації



### ОСОБЛИВОСТІ

- Світлодіодна підсвітка для кращої видимості в темряві
- Кришка з можливістю повторного використання, яка захищає від бруду та пилу
- Система контактів складається з розмикача та замикача
- ПВХ-корпус дозволяє виконувати відкритий монтаж
- В екстремній ситуації напальник горизонтального керування дає змогу швидко та впевнено натиснути на аварійну кнопку з підсвічуванням

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	NOT 320 AP *
Напруга живлення	24 V DC
Використання струму	30 mA
Вид монтажу	Настінний
Робоча температура	-10 - 50 °C

### ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Робоча напруга	Вид монтажу
Аварійна кнопка NOT 320 AP, Jung AS 500 *	із заглушкою відкритого монтажу Jung AS 500 та одинарною рамою / Напальник із прозорого ПВХ / Розмір напальника 55 x 55 мм / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму: 30 мА / 1 розмикач контакту / 1 замикач контакту / Навантажувальна здатність контактів: 1 А, 30 В	137967	Альпійський білий	24 V DC	Настінний

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.