

Паспорт виробу

Підлогова сенсорна кнопка зі світловим діодом *



Кнопка для активації автоматичних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для комфортної активації автоматичних дверей через підлогу
- Переважне застосування у закладах гастрономії або готельного господарства

Підлогова сенсорна кнопка зі світловим діодом *



ОСОБЛИВОСТІ

- Сенсорна ємнісна кнопка з синім/червоним світлодіодним підсвічуванням
- Тривалий термін служби: декілька 100 мільйонів комутаційних циклів
- Постійно світиться синім (можна вимкнути), світиться червоним у разі контакту
- Дуже високий вид захисту IP69K
- Ударостійкий та антивандальний завдяки класу захисту IK08

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Підлогова сенсорна кнопка зі світловим діодом *
Розміри	100 x 100 x 17 mm
Використання струму	30 mA
Вихід	Транзисторний вихід PNP
Вид захисту	IP69K
Вид монтажу	Підлога
Тип підключення кабелю	Кабель підготовлено для підключення до різьбового затискача
Довжина з'єднувального кабелю	2000 mm
Матеріал	Високоякісна сталь
Робоча температура	-30 - 80 °C

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вихід
Підлогова сенсорна кнопка зі світловим діодом *	ємнісна кнопка для активації автоматичних дверей. Вид захисту IP69K	182936	Високоякісна сталь	100 x 100 x 3 x 14 mm	Транзисторний вихід PNP

КОМПОНЕНТИ

МОНТАЖНА ЛАПА *

Для підлогової сенсорної кнопки зі світловим діодом



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
Монтажна лапа для підлогової сенсорної кнопки зі світловим діодом *	182941	сірий	105 x 105 x 95 mm	Підлога

Підлогова сенсорна кнопка зі світловим діодом *



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.