

# Паспорт виробу

## Сенсорна кнопка зі світловим діодом \*



Кнопка для активації автоматичних дверей

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Для активації всіх автоматичних дверей GEZE
- Прихований монтаж



## ОСОБЛИВОСТІ

- Сенсорна ємнісна кнопка з синім/червоним світлодіодним підсвічуванням
- Високоякісний та гігієнічний блок активації з отриманням візуального зворотнього зв'язку від системи керування
- У наявності з тактильним шрифтом Брайля
- У наявності у скляній або пластиковій окантовці
- Вид захисту IP69
- Тривалий термін служби: декілька 100 мільйонів комутаційних циклів

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Сенсорна кнопка зі світловим діодом *
Розміри	100 x 100 x 10 mm
Використання струму	35 mA
Вихід	Транзисторний вихід PNP
Вид захисту	IP69
Вид монтажу	Прихований
Тип підключення кабелю	Кабель підготовлено для підключення до різьбового затискача
Довжина з'єднувального кабелю	200 mm
Робоча температура	-30 - 80 °C

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вихід
Сенсорна кнопка зі світловим діодом *	ємнісна кнопка з блакитним сенсорним підсвіченням та тактильним шрифтом Брайля для активації автоматичних дверей. Вид захисту IP69K	137529	чорний	100 x 100 x 10 mm	Транзисторний вихід PNP
Сенсорна кнопка зі світлодіодом, для скляних дверей *	ємнісна кнопка з блакитною світлодіодною підсвіткою для активації автоматичних дверних систем. Вид захисту IP69K	143412	білий	100 x 100 x 8 mm	Транзисторний вихід PNP

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.