



## Універсальність в основі

- Два режими: **Кнопка пожежної тривоги** та **Активатор сценарію**
- Налаштування сценаріїв автоматизації в застосунку
- Візуальне підтвердження тривоги за допомогою датчиків MotionCam або будь-якої відеокамери, підключеної до Ajax NVR
- Передавання сигналів тривоги на ПЦС




## Комплексна екосистема

- Регулярні опитування, щоб бачити поточні стани пристроїв у застосунках
- Автоматична самодіагностика кожного пристрою та надсилання звітів про стан системи на хаб
- До 1700 м бездротового зв'язку та вдвічі більше з ретранслятором
- Миттєві сповіщення про необхідність обслуговування



## Надійне залізо

- Механізм кнопки з мінімумом рухливих деталей для зменшення ризику відмови
- До 7 років автономної роботи від попередньо встановлених батарей
- Прозора кришка для захисту від випадкових натискань
- Тривога тампера



## Швидкі установка та налаштування

- Кріпильна панель SmartBracket для монтажу без потреби розбирати корпус
- Замок, що надійно фіксує пристрій на SmartBracket
- Спеціальний інструмент (ключ) для скидання кнопки після тривоги
- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках

Продуктові лінійки **Superior, Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це дає змогу будувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізовувати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

<p><b>Сумісність</b></p> <p><b>Хаби</b> Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ретранслятори</b> ReX ReX 2</p>	<p><b>Зв'язок із хабом</b></p> <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p><b>Діапазони радіочастот</b> 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц</p> <p>Залежно від регіону продажу</p> <p><b>Дальність зв'язку</b> до 1700 м За відсутності перешкод</p>	<p><b>Живлення</b></p> <p>Тип батареї 2 × CR123A Попередньо встановлені</p> <p><b>Строк роботи батарей</b> до 7 років</p>	<p><b>Встановлення</b></p> <p>Діапазон робочих температур від 0 °C до +50 °C</p> <p>Допустима вологість до 80%</p>
<p><b>Корпус</b></p> <p><b>Розміри</b> 102 × 104 × 39 мм</p> <p><b>Вага</b> 214 г</p> <p><b>Колір</b> зелений, жовтий, білий, синій Залежить від вибраної версії</p>	<p><b>Комплектація</b></p> <p>ManualCallPoint Jeweller, Кріпильна панель SmartBracket, 2 батареї CR123A (попередньо встановлені), Спеціальний інструмент (ключ), Прозора захисна кришка, Монтажний комплект, Коротка інструкція</p>		